

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC 25-8S N 180 1x230V
Артикул:	71212006
Технические данные:	
Максимальный расход:	5 м³/ч
Максимальный напор:	5,99 м
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °С
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	180 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 1 1/2"
Размер напорного патрубка:	G 1 1/2"
Исполнение фланцев:	-
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °С
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °С
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	245 / 190 / 135 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	1,1 / 0,85 / 0,60 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °С
Вес(Брутто):	5,5 кг
Вес(Нетто):	4,8 кг

