

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC 50-16SF 3x380V
Артикул:	71222004
Технические данные:	
Максимальный расход:	28 м³/ч
Максимальный напор:	16,3 м
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	280 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 50
Размер напорного патрубка:	DN 50
Исполнение фланцев:	PN10
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	1300 / 1000 / 900 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	3 x 380 В
Номинальный ток:	2,8 / 1,7 / 1,6 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	24,4 кг
Вес(Нетто):	19,6 кг

