

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC PRO 40-18SF 1×230V
Артикул:	71241013
Технические данные:	
Максимальный расход:	13 м³/ч
Максимальный напор:	18 м вод.ст.
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Нерж. сталь
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	250 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 40
Размер напорного патрубка:	DN 40
Исполнение фланцев:	PN 10
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	1000 / 860 / 600 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	4,9 / 3,8 / 2,6 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	20 кг
Вес(Нетто):	18 кг

