

| Описание                             | Значение                       |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>               |                                |
| Наименование продукта:               | MEGA S 40-20F 1x230V           |
| Артикул:                             | 71121009                       |
| <b>Технические данные:</b>           |                                |
| Максимальный расход:                 | 22 м³/ч                        |
| Максимальный напор:                  | 19,9 м                         |
| <b>Материалы:</b>                    |                                |
| Корпус насоса:                       | Чугун с катодорезным покрытием |
| Рабочее колесо:                      | Композит PES/PP                |
| <b>Монтаж:</b>                       |                                |
| Диапазон температуры окр. среды:     | 0 .. 40 °C                     |
| Макс. рабочее давление:              | 10 бар                         |
| Монтажная длина:                     | 250 мм                         |
| Размер всасывающего патрубка:        | DN 40                          |
| Размер напорного патрубка:           | DN 40                          |
| <b>Жидкость:</b>                     |                                |
| Диапазон температур жидкости:        | -10 .. 110 °C                  |
| Рабочая жидкость:                    | Вода                           |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C                          |
| Плотность:                           | 998.2 кг/м³                    |
| <b>Данные электрооборудования:</b>   |                                |
| Частота питающей сети:               | 50 Гц                          |
| Номинальное напряжение:              | 1 x 230 В                      |
| Мощность мин/макс:                   | 35 - 750 Вт                    |
| Номинальный ток мин/макс:            | 0,28 - 3,4 А                   |
| Степень защиты (IEC 34-5):           |                                |
| Класс изоляции (IEC 85):             |                                |
| Встроенная защита электродвигателя:  |                                |
| Тепловая защита:                     |                                |
| Класс электропотребления (EEI):      | ≤ 0,23                         |
| <b>Другое:</b>                       |                                |
| Температура хранения:                | -40 .. 70 °C                   |
| Вес(Брутто):                         | 29 кг                          |
| Вес(Нетто):                          | 21 кг                          |
| Уровень шума:                        | ≤ 65 дБа                       |

MEGA S 40-20F

— Режим фиксированной скорости вращения  
- - - Режим поддержания постоянного давления  
... Режим поддержания пропорционального давления

DN 40

250

270

380

DN 40

65

150

110

13,5

17,5